

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS

Dátum: 25.04.2024

Zimná prísada do nafty 1:1000

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS.

Charakteristika:

DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS - zaisťuje zlepšenie prietokových vlastností motorovej nafty. Je vhodný pre použitie vo všetkých dieselových agregátoch s alebo bez DPF. Účinne zabraňuje tvorbe parafínových kríšťalov, chráni a premazáva celý palivový systém až do teploty -25°C (v závislosti od kvality paliva). Zabraňuje korózií. Balenie obsahuje dávkovač.

Vzhľad:

DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS je kvapalina, bezfarebná až žltkastá so slabou opalescenciou.

Použitie:

Dávkovanie: 60 ml na 60 l nafty nalejte do palivovej nádrže pred každým tankovaním počas zimného obdobia.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná/žltkastá
Zápach	charakteristický
Hustota $[\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}]$	0,830 – 0,900
Teplota varu $[\text{°C}]$	165 - 180
Teplota vzplanutia $[\text{°C}]$	>49

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 25.04.2024

3. Skladovanie:

DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX DIESEL ADDITIV PLUS je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com