

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX CERAMIC SPRAY

Dátum: 19.04.2024

Keramický sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX CERAMIC SPRAY – keramický sprej. DYNAMAX CERAMIC SPRAY slúži na ošetrovanie tých častí, ktoré sú vystavené veľkému zaťaženiu a/alebo veľmi vysokým teplotám.

Charakteristika:

DYNAMAX CERAMIC SPRAY je vysoko kvalitné nekovové keramické mazivo ošetrojúce tie časti, ktoré sú vystavené veľkému zaťaženiu a/alebo veľmi vysokým teplotám.

Vlastnosti výrobku:

- vysoká tepelná stabilita
- odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- vynikajúca príľnavosť
- chráni pred elektrolytickou koróziou
- zabraňuje opotrebovaniu a zadretiu
- mimoriadne vhodný pre montáž brzdových systémov ABS a ASR a pre lambda snímače

Vzhľad:

DYNAMAX CERAMIC SPRAY je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Naniesť keramické mazivo. Špecifické vlastnosti sa dosiahnu po vyparení rozpúšťadla (približne 1 min.).

2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný (belavý)
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,830 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%]	min. 68
pH	-
Teplota vzplanutia [°C]	< 21

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.04.2024

3. Skladovanie

Prípravok DYNAMAX CERAMIC SPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX CERAMIC SPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com